

Duschboard mit Punktentwässerung

Das Trevi® Pro AquaPoint Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Punktentwässerung und 4-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. Das AquaPoint Duschboard ist sowohl mit horizontalem als auch mit vertikalem Bodenablauf erhältlich und für den Einsatz in Neubauten als auch für Renovierungen geeignet. Das Duschboard ist wasserdicht gemäß ETAG 022-3.

Eigenschaften:

- hochwertige Abdeckung aus Edelstahl
- nur 40 mm Duschboardstärke
- Rahmen höhenverstellbar von 6 - 36 mm
- wasserdicht gemäß ETAG 022-3

Anwendungsgebiete:

- Bäder mit privater und gewerblicher Nutzung
- behinderten- und altersgerechte Duschanlagen
- Duschanlagen in öffentlichen Einrichtungen

Das Trevi® Pro AquaLine Duschboard ist wasserdicht und verfügt damit bereits über eine Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten für die Wassereinwirkungsklasse W2-I nach DIN 18534.

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitungshinweise sowie Informationen zu den Anforderungen an den Untergrund entnehmen Sie bitte unserer Montageanleitung.

Wichtige Hinweise:

Das Trevi® Pro AquaLine Duschboard kann bei Bedarf vor Ort gekürzt werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass die jeweils gegenüberliegende Seite im gleichen Maß zu kürzen ist.

Bei der Wahl von Mosaik als Fliesenbelag ist generell darauf zu achten, dass die Mindestgröße 2 x 2 cm beträgt. Falls die Befahrung mit Rollstühlen geplant ist, sind Fliesen mit einer Mindestgröße von 5 x 5 cm zu verwenden.

Technische Werte und Produktmerkmale:

Kenngroße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Wassererdichtigkeit	bar	≤ 1,5	nach ETAG 022
Temperaturbeständigkeit	°C	> -50 < 70	
Wärmeleitfähigkeit λ	W/m·K	0,036	nach EN 13164
Rohdichte	kg/m ²	32	gemäß EN 1602
Druckfestigkeit1)	N/mm ²	0,3	
Einbauhöhe	mm	80 57 11,5	TPAP50H TPAP40H TPAP50V
Ablaufleistung	I/s	0,8 0,5 1	TPAP50H TPAP40H TPAP50V
	I/min	48 30 60	TPAP50H TPAP40H TPAP50V
Stauwasserhöhe	mm	50 40 50	TPAP50H TPAP40H TPAP50V

1) bei 10 % Stauchung nach DIN EN 826

Duschboard mit Punktentwässerung

Basis:

XPS-Schaum (FCKW- und HBDC-frei), beidseitig mit armiertem Spezialmörtel sowie oberseitig mit Spezialabdichtung beschichtet.

Lieferform:

Duschboard mit integriertem Punktablauf (zentraler oder dezentraler Punktablauf).

Ablauf separat erhältlich.

zentraler Ablauf

Länge	x	Breite	x	Stärke	in mm
900	x	900	x	40	
1200	x	900	x	40	
1400	x	900	x	40	
1000	x	1000	x	40	
1200	x	1200	x	40	
1500	x	1500	x	40	

zentraler Ablauf

Länge	x	Breite	x	Stärke	in mm
900	x	900	x	40	
1200	x	900	x	40	
1800	x	900	x	40	
1000	x	1000	x	40	
1200	x	1200	x	40	

passende Abläufe:

TPAP40H	DN40 horizontal
TPAP50H	DN50 horizontal
TPAP50V	DN50 vertikal

Stand: 10.2025

Die vorstehenden Angaben wurden aufgrund unserer in der Praxis gesammelten Erfahrungen und den durch sorgfältige Versuche in unserer Entwicklungs-/Anwendungsabteilung gewonnenen Erkenntnissen nach bestem Wissen zusammengestellt und sollen den Verbraucher beraten, informieren und unterstützen. Wegen der Verschiedenheit der Untergründe und der vielfältigen Anwendungsgebiete und Arbeitsweisen, die außerhalb unseres Einflußbereiches liegen, können die Aussagen allerdings nur unverbindlich sein und begründen keinen Rechtsanspruch. Wir empfehlen jedem Verarbeiter, durch ausreichende Eigenversuche die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweils tatsächlich gegebenen Bedingungen zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.