

## Technische Information

Seite 1/1

### Abernethy · Classic Vinyl · Klebesheets

Landhausdiele · 188 x 1228 / 2,0 mm

Vollständige Verklebung mit handelsüblichen Nassbettklebstoffen.

#### Produktdaten

Belagsart gem. EN ISO 10582:	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung:	PUR
Verpackung Paket:	20 Planken / 4,617 m <sup>2</sup>
Verpackung Palette:	50 Pakete / 230,86 m <sup>2</sup>
Verlegung:	zum Verkleben
Fußbodenheizung:	geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizungen, max. 28°C

#### Produkteigenschaften

Nutzungsklasse (EN ISO 10874)	23 starke Beanspruchung im privaten Bereich 31 mäßige Beanspruchung im gewerblichen Bereich
Flächengewicht (EN ISO 23997)	4,8 kg/m <sup>2</sup>
Nutzschichtdicke (EN ISO 24340)	0,3 mm
Maßbeständigkeit (EN ISO 23999)	0,02 % quer
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	0,05 mm
Farbbeständigkeit (EN ISO 105-B02)	Stufe >6
Brandverhalten (EN 13501-1)	Bfl-S1
Rutschhemmung (EN 13893)	0,35 / DS
Rutschhemmung (DIN 51130)	R10
Trittschallverbesserungsmaß (EN ISO 10140-3)	ca. 5 dB
Wärmedurchlasswiderstand (ASTM-C518-17)	0,014 m <sup>2</sup> K/W
Chemiekalienbeständigkeit (EN ISO 26987)	Ja*
Verschleißgruppe (EN ISO 10582)	Typ 1
Stuhlrolleneignung (ISO 4918)	Ja, Typ W, EN12529
Emission Test nach AgBB-Schema	sehr emissionsarm
	100% recyclebar
	phthalatfrei

\*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien.