

## Technische Information

Seite 1/1

### Galesburg · Rigid Multilayer

Landhausdiele · 230 x 1520 / 9 mm

Dauerelastischer Mehrschichtboden (Multi-Layer) nach ISO 20326 zur schwimmenden Verlegung.

#### Produktdaten

Verpackung Paket:	6 Planken / 2,1 m <sup>2</sup>
Verpackung Palette:	52 Pakete / 109,20 m <sup>2</sup>
Verlegung:	LocTec® Verriegelung
Fußbodenheizung:	geeignet, max. 27°C*
Trägerplatte:	Aqua-Protect®
Trittschall:	inklusive

#### Produkteigenschaften

Nutzungsklasse (EN ISO 10874)	23 Wohnbereiche mit intensiver Nutzung 31 Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung
Nutzschicht	0,3 mm
Brandverhalten (EN 13501-1)	Bfl-S1
Bindemittelgehalt (EN ISO 10582)	Typ 1
Rutschhemmung (EN 13893)	DS
Rutschhemmstufe (DIN 51130)	R 9
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit (EN ISO 26987)	gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02)	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	≤ 0,1 mm
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12667)	≤ 0,117 (m <sup>2</sup> K)/W
Trittschallminderung (EN ISO 16251-1)	~ 18 dB
Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr.AVV 170203

\* Fußbodenheizung: In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.