

Duschboard mit Punktentwässerung inkl. Ablauftechnik

Das Trevi[®] Pro AquaPoint⁺ Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Punktentwässerung und 4-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen und vollintegrierter Ablauftechnik. Das Duschboard ist für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet und nach ETAG 022-3 geprüft.

Eigenschaften:

- hochwertige Abdeckung aus Edelstahl
- nur 70 mm Duschboardstärke
- komplett integrierte Ablauftechnik
- Rahmen höhenverstellbar von 6 - 36 mm
- wasserdicht gemäß ETAG 022-3

Anwendungsgebiete:

- Bäder mit privater und gewerblicher Nutzung
- behinderten- und altersgerechte Duschanlagen
- Duschanlagen in öffentlichen Einrichtungen

Das Trevi[®] Pro AquaLine⁺ Duschboard ist wasserdicht und verfügt damit bereits über eine Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten für die Wassereinwirkungsklasse W2-I nach DIN 18534.

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitungshinweise sowie Informationen zu den Anforderungen an den Untergrund entnehmen Sie bitte unserer Montageanleitung.

Wichtige Hinweise:

Das Trevi[®] Pro AquaLine Duschboard kann bei Bedarf vor Ort gekürzt werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass die jeweils gegenüberliegende Seite im gleichen Maß zu kürzen ist.

Bei der Wahl von Mosaik als Fliesenbelag ist generell darauf zu achten, dass die Mindestgröße 2 x 2 cm beträgt.

Falls die Befahrung mit Rollstühlen geplant ist, sind Fliesen mit einer Mindestgröße von 5 x 5 cm zu verwenden.

Technische Werte und Produktmerkmale:

Kenngroße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Wasserdichtigkeit	bar	≤ 1,5	nach ETAG 022
Temperaturbeständigkeit	°C	> -50 < 70	
Wärmeleitfähigkeit λ	W/m·K	0,036	nach EN 13164
Rohdichte	kg/m ³	32	
Druckfestigkeit ¹⁾	N/mm ²	0,3	
Einbauhöhe	mm	70	
Ablaufleistung	l/s	0,43	
	l/min	25,8	
Stauwasserhöhe	mm	20	T

1) bei 10 % Stauchung nach DIN EN 826

Duschboard mit Punktentwässerung inkl. Ablauftechnik

Basis:

XPS-Schaum (FCKW- und HBDC-frei), beidseitig mit armiertem Spezialmörtel sowie oberseitig mit Spezialabdichtung beschichtet.

Lieferform:

Duschboard mit integriertem Punktablauf, inkl. Ablauftechnik

Länge	x	Breite	x	Stärke	in mm
900	x	900	x	70	
1200	x	900	x	70	
1000	x	1000	x	70	
1200	x	1200	x	70	

Lagerung:

Liegend, trocken, ohne direkte Sonneneinstrahlung

Stand: 10.2025

Die vorstehenden Angaben wurden aufgrund unserer in der Praxis gesammelten Erfahrungen und den durch sorgfältige Versuche in unserer Entwicklungs-/Anwendungsabteilung gewonnenen Erkenntnissen nach bestem Wissen zusammengestellt und sollen den Verbraucher beraten, informieren und unterstützen. Wegen der Verschiedenheit der Untergründe und der vielfältigen Anwendungsgebiete und Arbeitsweisen, die außerhalb unseres Einflusses liegen, können die Aussagen allerdings nur unverbindlich sein und begründen keinen Rechtsanspruch. Wir empfehlen jedem Verarbeiter, durch ausreichende Eigenversuche die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweils tatsächlich gegebenen Bedingungen zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.