

## Technische Information

Seite 1/1

### Hockley · Rigid Vinyl · SolidCore inside

Breitdielen · 225 x 1220 / 5,5 mm

Das patentierte DropDown Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden.

#### Produktdaten

Belagsart gem. EN ISO 10582:	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung:	PUR
Verpackung Paket:	8 Planken / 2,196 m <sup>2</sup>
Verpackung Palette:	48 Pakete / 105,408 m <sup>2</sup>
Verlegung:	DropDown Plus Klicksystem
Fußbodenheizung:	geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizungen, max. 28°C
Trittschall:	inklusive

#### Produkteigenschaften

Nutzungsklasse (EN ISO 10874)	33 stark beanspruchter gewerblicher Bereich 42 normale Beanspruchung in der Leichtindustrie**
Flächengewicht (EN ISO 23997)	9,3 kg/m <sup>2</sup>
Nutzschichtdicke (EN ISO 24340)	0,5 mm
Maßbeständigkeit (EN ISO 23999)	0,01 % quer
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	0,05 mm
Farbbeständigkeit (EN ISO 105-B02)	Stufe >6
Brandverhalten (EN 13501-1)	Bfl-S1
Rutschhemmung (EN 13893)	0,35 / DS
Rutschhemmung (DIN 51130)	R10
Trittschallverbesserungsmaß (EN ISO 10140-3)	20 dB
Wärmedurchlasswiderstand (ASTM-C518-17)	0,038 m <sup>2</sup> K/W
Chemikalienbeständigkeit (EN ISO 26987)	Ja*
Verschleißgruppe (EN ISO 10582)	Typ 1
Stuhlrolleneignung (ISO 4918)	Ja, Typ W, EN12529
Emission Test nach AgBB-Schema	sehr emissionsarm
	100% recyclebar
	weichmacherfreie Trägerplatte

\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien.

\*\* Befahrbarkeit ausgenommen.