

# LED STRAHLER

30 Watt



- Blendschutzabdeckung
- baustellentauglich
- staubdicht und strahlwassergeschützt
- 30 W 2850 lm 4000 K IP65
- Garantiezeit 2 Jahre



## Kurzbeschreibung:

Die Arbeitsleuchte ist perfekt für Orte, an denen eine mobile und helle Lichtquelle benötigt wird, wie z. B. auf Baustellen, bei Installationsarbeiten, in Werkstätten oder an Arbeitsplätzen. Sowohl für Hobbyhandwerker als auch für Profis. Die LED-Arbeitsleuchte hat ein modernes und robustes Aluminiumgehäuse und ist mit einem praktischen, ergonomisch geformten Handgriff ausgestattet. Die Lampe hat ein fünf Meter langes Kabel, so dass sie leicht im Raum bewegt werden kann. Die Leuchte strahlt ein neutralweißes Licht aus und die Abdeckung sorgt dafür, dass es keine Blendung gibt und das Licht gleichmäßig verteilt wird. Außerdem ist die Leuchte sehr stoßfest und für den rauen Einsatz getestet, was sie perfekt für den Einsatz auf Baustellen macht. Die Lampe ist äußerst staubdicht und wasserstrahlgeschützt.

## Beleuchtung:

Gesamtlumen	2850 lm
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Photobiologische Sicherheit	RG1
Lichtfarbtemperatur	4000 K
Beschreibung der Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	SDCM6
Lichtausbeute	110 lm/w
Nutzbare Lumen der Lichtquelle	3300 lm

### Technische Informationen:

#### Elektrisch

Nennleistung	30 W
Eingangsstrom	145 mA
Leistungsfaktor	0.9
LED-Chip-Marke	San'an
Eingangsspannung	220-240 V AC
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Sicherheitsklasse	II
Dimmbar	Nein

#### Leistung

Lebensdauer	L70B50 30000 h
Betriebstemperatur	-25 – 40 °C
IP-Bewertung	IP65
Energieeffizienzklasse	E
Schlagfestigkeit	IK08
Grober Dienst	Ja

#### Mechanisch

Artikelhöhe	281 mm
Artikelmaterial	Polycarbonat (PC)
Artikeltiefe	184 mm
Kabeltyp	H07RN-F 2X1,0 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	5 m
Kabelfarbe	Schwarz
Artikelbreite	185 mm
Steckertyp	Typ F Stecker
Artikel Farbe	Schwarz

### Logistisch

Länge der Artikelverpackung	20 cm
Breite der Artikelverpackung	11 cm
Höhe der Artikelverpackung	26 cm
Bruttogewicht der Artikelverpackung	1670 g
Bruttopapiergewicht der Artikelverpackung	110 g
Bruttokunststoffgewicht der Artikelverpackung	5 g
Papiercode der Artikelverpackung	PAP (Wellpappe ohne Welle)-21
Menge der Masterverpackung	8
Länge der Masterverpackung	46 cm
Breite der Masterverpackung	41 cm
Höhe der Masterverpackung	28 cm
Bruttogewicht der Masterverpackung	13.9 kg
Bruttogewicht des Papiers der Masterverpackung	1700 g
Bruttogewicht des Kunststoffs der Masterverpackung	40 g
CBM-Masterkarton	0.05 m <sup>3</sup>