

LED STRAHLER

40 Watt



- zusätzliche Netzsteckdosen für den Anschluss von Werkzeugen und Geräten
- baustellentauglich
- staubdicht und strahlwassergeschützt
- 40 W 4300 lm 5000 K IP54
- Garantiezeit 2 Jahre



Kurzbeschreibung:

Das Gehäuse und die Frontscheibe bestehen aus schlagfestem Polycarbonat (IK08). Ausgestattet mit einem 5m langen H07 Kabel und in IP54 gefertigt, erfüllt der flackerfreie Strahler alle Anforderungen für den harten Einsatz auf der Baustelle. Zusätzlich reduziert der Diffusor (Frontscheibe) die Blendwirkung und schützt damit den Anwender. Über die rückseitig angebrachten Netzsteckdosen können zwei weitere Gerät mit Energie versorgt werden, auch wenn der Strahler nicht eingeschaltet ist. Der über einen großflächigen Ein-/Ausschalter schaltbare Strahler erzeugt flackerfreies, kaltweißes Licht (5.000k) mit einer Leistung von 4.000 Lumen bei einer Nennlebensdauer von mindesten 50.000 Stunden. Der Farbwiedergabeindex liegt bei RA >80, der Abstrahlwinkel beträgt 100° Mit einem Klettband kann das Kabel für den Transport fixiert werden.

Beleuchtung:

Gesamtlumen	4300 lm
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Photobiologische Sicherheit	RG1
Lichtfarbtemperatur	5000 K
Beschreibung der Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	SDCM6
Lichtausbeute	108 lm/w
Nutzbare Lumen der Lichtquelle	4300 lm

Technische Informationen:

Elektrisch

Nennleistung	40 W
Eingangsstrom	193 mA
Leistungsfaktor	0.9
LED-Chip-Marke	San'an
Eingangsspannung	220-240 V AC
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Sicherheitsklasse	I
Dimmbar	Nein
Max. Last	3000 W
Max. Laststrom	16 A
Spannungstyp	Wechselstrom (AC)

Leistung

Lebensdauer L70B50	50000 h
Betriebstemperatur	-20 – 45 °C
IP-Bewertung	IP54
Energieeffizienzklasse	F
Schlagfestigkeit	IK08
Grober Dienst	Ja

Mechanisch

Artikelhöhe	342 mm
Artikelmaterial	Polycarbonat (PC)
Artikeltiefe	389 mm
Kabeltyp	H07RN-F 3G1,5 mm ²
Kabellänge	5 m
Kabelfarbe	Schwarz
Artikelbreite	100 mm
Steckertyp	Typ F Stecker
Artikel Farbe	Gelb, Schwarz
Anzahl der CEE-Steckdosen	2

LED STRAHLER

40 Watt



Logistisch

Länge der Artikelverpackung	40 cm
Breite der Artikelverpackung	11 cm
Höhe der Artikelverpackung	35 cm
Bruttogewicht der Artikelverpackung	3660 g
Bruttopapiergewicht der Artikelverpackung	293 g
Bruttokunststoffgewicht der Artikelverpackung	7 g
Papiercode der Artikelverpackung	PAP (Wellpappe ohne Welle)-21
Menge der Masterverpackung	3
Länge der Masterverpackung	42 cm
Breite der Masterverpackung	36 cm
Höhe der Masterverpackung	37 cm
Bruttogewicht der Masterverpackung	11.4 kg
Bruttogewicht des Papiers der Masterverpackung	1449 g
Bruttogewicht des Kunststoffs der Masterverpackung	21 g
CBM-Masterkarton	0.06 m ³