

Präzise, Leicht, Stabil ...

Das sind nur einige Merkmale der CWX-Tools Poseidon Nasssäge. Sehr präzise Schnitte dank mehrfach gelagertem Wippkopf mit Führungen aus Edelstahl-Präzisionswellen, welche in einer stabilen Prismaführung integriert sind.

Ideal geeignet für die hohen Anforderungen an die heutige moderne Verarbeitung von Großformatfliesen. Leichtbauweise aus robuster Aluminiumkonstruktion, welche einen einfachen Transport auch für den „Ein-Mann-Einsatz“ ermöglicht. Innovatives System für den Transport durch einschiebbare Stellbeine. Dank unseres Schnellverschluss-Systems ermöglichen wir einen schnellen und einfachen Auf- und Abbau der CWX-Tools Poseidon Nasssäge.

Dank ihres ausgezeichneten Verhältnisses von Gewicht und Stabilität sind die CWX-Tools Poseidon Nasssagen sowohl für Fliesenleger als auch Natursteinbetriebe bestens geeignet.



- Pendelkopf mit Spritzschutz
- Exakte Führung aus Edelstahl
- 45° schwenkbar (Jolly)
- Solider rostfreier Rahmenbau
- Stabiler Seitentisch



Typ	Poseidon 80 cm	Poseidon 105 cm	Poseidon 130 cm	Poseidon 150 cm
Schnittlänge max.	80 cm	105 cm	130 cm	150 cm
Schnitthöhe max	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm
Durchgang max.	15 cm	15 m	15 cm	15 cm
Diamantblatt, Bohrung	Ø 300 x 25,4 mm	Ø 300 x 25,4 mm	Ø 300 x 25,4 mm	Ø 300 x 25,4 mm
Motor	2,2 KW - 3PS	2,2 KW – 3PS	2,2 KW – 3PS	2,2 KW - 3PS
Gewicht	89,5 kg	94,5 kg	99,5 kg	102,5 kg
Maße (Länge x Breite x Höhe)	120 x 65 x 85 cm	145 x 65 x 85 cm	175 x 65 x 85	195 x 65 x 85 cm

Produktbeschreibung

- Schnellhöhenverstellung, dank Pendelkopf zur schnellen Schnittführung und Eintauchschnitte
- optimal für Fliesenleger und Natursteinverarbeiter, dank starkem 2,2 kW Motor
- Mehrfach gelagerter Wippkopf sichert Langlebigkeit und hohe Funktionalität
- auf 45° schwenkbar – für Jollyschnitte
- abnehmbare Tischauflagen aus V2A-Edelstahl
- stabile Prismaführung mit Edelstahl-Präzisionswellen garantiert exakte Schnitte
- gute Sicht auf das Schnittgut ist gewährt und sichert eine optimale Präzision
- solider Rahmenbau mit integrierten Abstützfüssen für den leichten Transport mit Laufrollen ausgestattet
- Schnittlängen sind bei 30 mm Materialstärke durch Eintauchschnitte angegeben, ohne Nachschieben des Materials
- abnehmbare Tischauflagen erleichtern die Reinigung
- optimaler Wasserablauf durch abgeschrägte Wasserwanne
- elektrische Wasserpumpe
- lieferbares Zubehör: Stabiler Seitentisch (ca. 60 x 60 cm) mit verstellbarem Längsanschlag (ca. 80 cm), ideal für Sockelschnitte



Artikelnummer:

CW200013	80 cm
CW200010	105 cm
CW200011	130 cm
CW200012	150 cm