

Roundprofil Edelstahl

Das TREVI® Roundprofil Edelstahl ist ein hochwertiges Abschlussprofil aus Edelstahl zur sauberen und dekorativen Kantenbildung an Fliesen, Wand- oder Bodenbelägen. Es dient dem mechanischen Schutz von Kanten sowie der optischen Veredelung.

Verwendungszweck:

- Schutz empfindlicher Kanten (Fliesen, Naturstein, Feinsteinzeug)
- dekorativer Abschluss von Wand- und Bodenbelägen
- Abdeckung von Schnittkanten
- Einsatz in Küche, Bad, Sanitärbereichen sowie hochwertigen Innenausbauanwendungen
- auch im Außenbereich einsetzbar

Verfügbare Materialien/Oberflächen:

- Edelstahl (rostfrei) natur
- Edelstahl (rostfrei) gebürstet

Standardlänge:

- 2500 mm (2,5 m)

Technische Eigenschaften:

- hohe Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- nicht zum Überstreichen geeignet

Zu den Profilen sind Ecken erhältlich.

Montagehinweise:

Vor Verschmutzung durch feuchte Baustoffe (Beton, Kleber, Fugenmörtel etc.) schützen.

Bei Verschmutzung sofort mit klarem Wasser reinigen.



Keine Werkzeuge verwenden, die das Material überhitzen (z. B. beim Schneiden).

Zur Montage nur chemisch neutrale Montagekleber oder Silikone verwenden.

Für Edelstahl keine chlorhaltigen oder korrosiven Reiniger verwenden.

Edelstahlprofile schneiden mit:

- einzahniger Säge
- Gehrungssäge



	Höhe	Art.-nr. Profil	Art.-nr. Außenecke	Art.-nr. Innenecke
natur	8 mm	TRE80	TREAE80	TREIE80
	10 mm	TRE100	TREAE100	TREIE100
	11 mm	TRE110	TREAE110*	TREIE110*
	12,5 mm	TRE125	TREAE125	TREIE125

	Höhe	Art.-nr. Profil	Art.-nr. Außenecke	Art.-nr. Innenecke
gebürstet	8 mm	TREGB80	TREAEGB80	TREIEGB80
	10 mm	TREGB100	TREAEGB100	TREIEGB100

Roundprofil Edelstahl

Lagerung & Hinweise:

Trocken lagern, vor Staub und Feuchtigkeit schützen.
Keine chlorhaltigen oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.
Oberfläche mit nicht scheuernden, milden Reinigern pflegen.
Rückstände von Etiketten mit denaturiertem Alkohol entfernen.
Farb- und Strukturabweichungen zwischen Produktionschargen sind möglich.
Oberflächenfolie (falls vorhanden) erst nach Abschluss aller Arbeiten entfernen.

Stand: 12/2025

Die vorstehenden Angaben wurden aufgrund unserer in der Praxis gesammelten Erfahrungen und den durch sorgfältige Versuche in unserer Entwicklungs-/Anwendungsabteilung gewonnenen Erkenntnissen nach bestem Wissen zusammengestellt und sollen den Verbraucher beraten, informieren und unterstützen.

Wegen der Verschiedenheit der Untergründe und der vielfältigen Anwendungsgebiete und Arbeitsweisen, die außerhalb unseres Einflusses liegen, können die Aussagen allerdings nur unverbindlich sein und begründen keinen Rechtsanspruch. Wir empfehlen jedem Verarbeiter, durch ausreichende Eigenversuche die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweils tatsächlich gegebenen Bedingungen zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

info@trevi.de www.trevi.de